



高效疏水改性增稠剂 MH30

概述：

MH30 是一种适用于水性涂料体系的非常高效的触变增稠剂，特别适用于厚浆型拉毛涂料，真石漆，质感涂料等高粘度涂料体系。

特性：

本质：丙烯酸共聚物
外观：白色低粘度乳液
有效组份：30±1%
水合粘度：>5000mpas(2%的固含)
酸碱度 PH：3—3.5
粘度 25℃（20rpm）：5-10mpa. s
比重：（20℃）1.05g/cm²

特长：

- 1、具有极高触变性，增稠倍数，粘度受温度影响小。
- 2、特别适用于浮雕、拉毛涂料、空气喷涂、无气喷涂、高 PVC 涂料体系。在抗水能力方面优于传统的聚丙烯酸类增稠剂。
- 3、适用于苯丙、纯丙乳液体系，通用性强，但使用前需对乳液进行的适用性评估。

用途：

弹性拉毛涂料、浮雕/花纹涂料、真石漆、质感涂料、屋顶防水涂料、纺织印花涂料、

使用方法：

适宜于在生产工序的最后阶段加入（在搅拌状态下）在碱性 PH7.5-10 的范围内，其增稠效果最佳。一些情况下，也建议先用碱预凝后才加入配方中，建议使用前先用水稀释。

贮存及注意事项：

贮存温度为 5℃-40℃，注意防冻。

包装规格：

25 公斤或 200 公斤