

## SINOBASE™ Chemistry for the Waterbased Industry

### Disperbx™ 2775有机颜料分散剂

#### 产品描述

DISPERBX 2775 是专为水性有机颜料、染料分散及改性工业研发的高质量的烷氧基树脂衍生物分散剂。

Disperbx 2775 应用于有机颜料改性、涂料及油墨配方中的颜料分散工业。对碳黑颜料特别有效，在较宽的温度范围保持稳定的分散活性。

一般达到合适的分散降粘效果。用量为颜料固含 4-20%。合理用量需依据颜料特性试验确认。Disperbx 2775 应用于有机颜料改性工业、涂料及油墨配方中的颜料分散工业。

#### 产品特性

外观

透明粘稠液体

化学成分

烷氧基树脂衍生物

有效成分

约100%

电荷特性

非离子

比重

~ 1.08

#### 性能特点

对的有机颜料非常有效，通用性好

分散效率高，用量低，配方重现性好

研磨起泡剂低/配伍性，储存稳定性好

#### 储存

DISPERBX 2775 的储存温度在 5-40℃。

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，在存储过程中，如果使用密封的容器可以保证 DISPERBX 2775 保存的时间更长一些。

#### 包装

DISPERBX 2775 有 1000 公斤、200 公斤包装方式。